



## OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE SOFLEX PARK



**Vous avez un parking à couvrir :**

Nous avons développé une gamme conçue pour s'adapter à tout type d'espace et de configuration.

**Vous souhaitez conserver l'organisation de votre parking et maintenir son activité :**

La conception technique de nos ombrières aux normes EUROCODES permet une mise en place rapide.

**Vos parkings sont organisés en bande :**

Nos modèles sont juxtaposables sur sol relativement plat à partir de 2 places.

**Vous exigez un projet pérenne :**

Nos structures et leurs fondations bénéficient de la garantie décennale.

**Protéger votre véhicule des intempéries :**

Nos modèles sont équipés d'une couverture en bac acier parfaitement étanche.

**Limiter les fortes chaleurs dans l'habitacle en période estivale :**

Nos ombrières offrent de l'ombre aux véhicules.

**Accéder facilement à votre place :**

Nos modèles permettent une manœuvre aisée autour de votre véhicule.

**Recharger votre véhicule électrique :**

Nos modèles peuvent accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques.

**Communiquer sur vos efforts en termes de respect de l'environnement et d'économie d'énergie :**

Nos ombrières constituent un bon vecteur de communication et d'image.

**Vous êtes sensibles à l'intégration de votre espace parking :**

Les onduleurs sont isolés en sous-face, ou regroupés dans un local dédié.



## OMBRIÈRE DE PARKING PHOTOVOLTAÏQUE SOFLEX PARK



### **CARACTERISTIQUES**

- » Places de parking variables de 2.4 à 2.8m
- » Rampant de 5 à 6.2m
- » Hauteur passage libre : 2.8 m
- » Valable pour tout type de panneau (pose en portrait ou paysage)

### **MATERIAUX**

- » Profilés en acier à haute limite élastique pré-galvanisé en ZM
- » Pièces de connexion et boulonnerie galvanisées à chaud

### **INCLUS DANS LA PRESTATION**

- » Composants de structure et boulons
- » Descente de charges
- » Notice de montage

### **AVANTAGES**

- » Système modulaire (par multiple de 2 ou 3 places)
- » Longueur du rampant variable
- » Accès aisé pour se garer et ouvrir les portières
- » Montage rapide et facile
- » Tenue des poteaux au choc conforme à l'EN 1991-1-7

